



DESACTIVANT DE SURFACE POUR BETON FRAIS			PAE	
--	--	--	------------	--

- ▶ Permet d'obtenir l'aspect des grains de granulats en relief, avec une profondeur de désactivation comprise entre 4 et 6 mm.
- ▶ Apporte un effet antidérapant inusable aux surfaces, et une meilleure résistance du support aux contraintes de la circulation.
- ▶ Stoppe les phénomènes de prise du ciment.
- ▶ Protège les bétons contre la dessiccation pendant la désactivation.

- ▶ Simplifie la préparation du béton devant recevoir une chape ciment ultérieurement.
- ▶ Evite les micro-fissurations dues au repiquage.
- ▶ Prêt à l'emploi, application simple.
- ▶ Facile d'entretien.
- ▶ Résistant aux agressions climatiques.
- ▶ La mise en oeuvre devra se faire conformément au DTU 21.

LIEUX D'UTILISATION

Les professionnels du bâtiment : les maçons, les ingénieurs civils, les entrepreneurs en béton (les designers d'espace extérieurs spécialisé béton, les artisans du béton décoratif et en finition de béton, les poseurs de béton estampé, les constructeurs de béton architectonique et les spécialistes de béton poli...), les paysagistes, les services techniques, ...

MODE D'EMPLOI

Agiter le produit et verser dans un pulvérisateur avant emploi. Pur et à froid, appliquer le BATIMA TEXTURA dès que l'eau de ressuage disparaît de la surface du béton. Après durcissement du béton à cœur, et avant la prise en surface, laver à l'eau sous pression. Attendre 5 à 24 heures, selon les conditions climatiques, protéger les surfaces de la pluie et des fortes chaleurs, avant de procéder au lavage du béton à l'eau sous pression de 100 à 150 bars.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : Fluide jaune pouvant présenter un dépôt.
 Masse volumique : 1105 ± 20 g/l.
 Pouvoir couvrant : 1 litre pour traiter une surface de 6 à 7 m²

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

EPI PRÉCONISÉS : gants, lunettes.

FT102 0004459020-1123 BATIMA TEXTURA

<p>Vous souhaitez une démonstration : contactez votre commercial ou appelez-nous au 02.32.96.93.93</p>	<p>Nos fiches de données de sécurité sont disponibles 24h/24 sur Internet à l'adresse : www.quickfds.com</p>	<p>Pour les équipements de protection individuelle, consultez </p>
---	--	---