

SÉCHANT APRÈS LAVAGE DES VÉHICULES

pH >2

- ▶ Séchage rapide et uniforme.
- ▶ Efficace avec et sans soufflerie.
- ▶ Ne laisse aucune trace.
- ▶ Formulation optimisée pour faciliter l'évacuation de l'eau sur les carrosseries après lavage.
- ▶ Application avec doseur venturi.

- ▶ Séchage rapide par rétractation homogène du film d'eau.
- ▶ Laisse la carrosserie brillante.
- ▶ Tous les agents de surface satisfont aux critères de biodégradabilité finale conformément au règlement détergent (CE) n°648/2004.

LIEUX D'UTILISATION

Destiné au séchage après lavage des véhicules.

MODE D'EMPLOI

Effectuer une pré dilution.

Verser 5 litres de produit dans 25 litres d'eau.

Utilisation avec un matériel comportant une pompe doseuse avec aspiration du produit par venturi : diluer de 3% à 5%.

Arroser uniformément la carrosserie de bas en haut en pulvérisation basse pression.

Laisser sécher.

Les dosages peuvent être modifiés en fonction du type de matériel utilisé et de la dureté de l'eau.

Un excès de produit provoque l'effet inverse du but recherché.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Forme : Liquide.

Couleur : Bleu.

Densité : 0,98 g/cm³.

pH : >2.

Point éclair : 35 °C.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

Pour les équipements de
protection individuelle, consultez

