

## LUBRIFIANT ANTIGRIPPANT ANTI CORROSION HAUTE TEMPÉRATURE

**-30°C à  
+600°C**



- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lubrifiant à base d'aluminium, sans silicones.</li> <li>▶ Protège les surfaces lubrifiées contre l'oxydation et la corrosion en atmosphère chimique ou saline.</li> <li>▶ Empêche le grippage.</li> <li>▶ Prolonge la longévité des matériels.</li> <li>▶ Protège les filets, facilite le démontage ultérieur.</li> <li>▶ Permet le fluage du métal et le rattrapage de filets.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Confère une meilleure étanchéité aux surfaces irrégulières.</li> <li>▶ Hydrophobe, non soluble dans l'eau froide ou chaude.</li> <li>▶ Bonne adhésivité sur les supports verticaux ou horizontaux.</li> <li>▶ Point de goutte élevé.</li> <li>▶ Plage d'utilisation : - 30°C à +600°C.</li> <li>▶ Pour écrous, boulons, goudjons, joints des engins moteurs, chaînes, convoyeurs, chaîne d'alimentation de fours, chaudières, machines thermiques, etc.</li> </ul> |
|---|---|

### LIEUX D'UTILISATION

Trouve son utilisation dans l'industrie, la marine, les carrières, mines, la métallurgie, ateliers de maintenance, les transports, etc.

### MODE D'EMPLOI

Bien agiter l'aérosol avant emploi. Utiliser verticalement tête en haut. Vaporiser directement sur les pièces et ensembles mécaniques à traiter. Eviter de pulvériser sur des pièces trop chaudes. Une seule pulvérisation suffit, agit instantanément.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide fluide teinte aluminium.  
Masse volumique : 885 g/l +/- 20 g/l.  
Volume net : 500 ml.  
Gaz propulseur : butane-propane.

### CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

**Vous souhaitez une démonstration :**  
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont  
disponibles 24h/24 sur Internet à  
l'adresse : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

FT 1020005283333-1118 LUBALU HT

Pour les équipements de  
protection individuelle, consultez

