




LUBRISAM

BOITES ET PONTS

HUILE EXTREME PRESSION POUR BOITES ET PONTS			SAE 80w90
--	--	---	----------------------

► **Formulée spécialement pour :**

- Boîtes de vitesses manuelles, carters d'engrenages, ...
- Transmissions coniques, ponts, renvois d'angles, ...
- Boîtes, carters de véhicules tout terrains
- Ponts hypoïdes,
- Carters avec engrenages "aériens" ou à barbotage pouvant être semi-ouverts,
- Arbres de transmission sous carter, ...

► **Technologie minérale / polymères de synthèse.**

► **Formulée uniquement avec des matières premières et bases lubrifiantes neuves.**

► **Innocuité vis à vis des alliages et métaux ferreux et non ferreux (laiton, bronze, cuivre, aluminium, ...).**

► **Propriétés extrême pression avec grande résistance aux charges et cisaillement.**

► **Maintien de la viscosité à haute température.**

► **Facilite le passage des vitesses à froid.**

► **Additivation anti-usure, anti-corrosion et anti-oxydant.**

► **Propriétés anti-bruit et amélioration des passages de vitesses.**

► **Non miscible à l'eau avec désémulsion immédiate.**

► **Prolonge la durée de vie du matériel tout en diminuant les coûts d'entretien.**

LIEUX D'UTILISATION

- En automobile (véhicules de collection, d'occasion, 4x4, ...)
- Travaux publics
- Poids-lourds
- Exploitations agricoles (carters de transmission, couples coniques, ...)
- Industrie (carters bruyants)
- Pour la lubrification des transmissions, ponts, boîtes de vitesses fortement sollicités.
- Sur réducteurs, prises de force des engins agricoles et matériel de TP.
- Pour la lubrification des ponts et boîtes de vitesses des véhicules tout terrains, des carters en milieu humide avec possibilité d'entrées d'eau (séparation d'eau permettant la purge de celle-ci).

SPECIFICATIONS

SAE 80w90, API GL4/5, MIL-L 2105D, ISO 3448 150, AGMA 250-04 4EP, ISO TR 3498 CKC 150 - G 150.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide ambré.

Densité : 0.902.

Point d'éclair : 235°C.

Viscosité à 40°C : 147,1 cSt.

CONDITIONS D'EMPLOI

NE PAS UTILISER POUR LES :

-Équipements où un grade 80W90 n'est pas préconisé.

- Boîtes de vitesses automatiques, convertisseurs.
- Boîtes de vitesses semi-automatiques.
- Boîtes de vitesses à variation continue CVT
- Boîtes de vitesses à double embrayage DCT, DSG, ...
- Transmissions avec freins et embrayage à bain d'huile.
- Système THFI multifonctionnel tracteurs et TP
- Les ponts autobloquants ou à glissement limités comportant des disques de friction.
- Les boîtes ou carters avec des organes en cuivre ou laiton.

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

FT1020001333025-0719 LUBRISAM BOITES ET PONTS

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

Pour les équipements de
protection individuelle, consultez
